| ردیف ITEM N | MESC.NO | واحد UNIT | DESCRIPTION | REQUIRED QTY |
|---|---|---|---|---|
| | | | پمپ وکیوم طبق مشخصات ذیل: | |
| | | | - ظرفیت جابجایی سیال (l/min) = | |
| | | | 500 (l/min) = 50 Hz | |
| | | | 600 (l/min) = 60 Hz | |
| | | | ابعاد پمپ (mm) = | |
| | | | طول: 610 عرض: 350 ارتفاع: 424 | |
| | | | - Rotational Speed: 600 rpm | |
| | | | - سیال خنک کننده: هوا | |
| | | | - نوع پمپ وکیوم: دومرحله‌ای | |
| | | | - توان مورد نیاز: 1/75 Kw | |
| | | | - ظرفیت روغن: ۴ لیتر | |
| 01 | 34 00 00 0001 | آی | - وزن (شامل پمپ و الکتروموتور): 80 کیلوگرم | 1 |
| | | | Pressure switch | |
| | | | طبق مشخصات ذیل: | |
| | | | - بازه فشار کاری: 10-150 Psi | |
| | | | - سیال مورد استفاده: بخار | |
| 02 | 60 00 00 0002 | No | - نوع عملکرد: on/off | 2 |
| | | | Pressure switch | |
| | | | طبق مشخصات ذیل: | |
| | | | - بازه فشار کاری: 10-220 Psi | |
| | | | - سیال مورد استفاده: بخار | |
| 03 | 60 00 00 0003 | No | - نوع عملکرد: on/off | 2 |
| | | | سرور موتور جید: | |
| 04 | 72 00 00 0004 | No | مدل LKS310-22 (AS-3057) | 2 |
| | | | رله مشکل: شرح ذیل: | |
| 05 | 13 00 00 0005 | No | TMG740-3 MoD32-32 | 2 |
| 06 | 60 00 00 0006 | No | کلید سوئیچ دومرحله‌ای | 3 |
| 07 | 60 00 00 0007 | No | کلید سوئیچ تک مرحله‌ای | 3 |

نمونه‌ها در اداره خدمات کابل رویت می‌باشد.