

مشخصات دستگاه لباسشویی صنعتی بیمارستان بانک ملی

- ۱- لباسشویی با ظرفیت ۱۰۰ کیلوگرم لباس خشک واقعی و سانتریفیوژدار (دوربالا) مجهز به دو جک در انتهای دستگاه جهت کاربری راحت تر و سریعتر کاربران هنگام تخلیه البسه یا حداقل لرزش
- ۲- دارای قابلیت شستشوی معمولی ، غلونی و آبگیری
- ۳- دستگاه از نوع ایستاده و همچنین با کارکرد مداوم شبانه روزی با حدود سطح صدای ۶۰ db پاشد.
- ۴- دارای دودرب بزرگ جهت تخلیه و بارگیری و همچنین دارای سیستم قفل اتوماتیک و ایمنی درب ها باشد.
- ۵- دارای سیستم تمام اتوماتیک و اینورتر همراه با تابلو فرمان PLC و سیستم عیب یاب هوشمند و مانیتور HMI اینچی با قابلیت برنامه ریزی و پرینت همه مراحل ، از بهترین برندهای درجه یک و بروز اروپایی با کره ای.
- ۶- عملکرد سیستم اتوماتیک درب ها و ترمز به صورت پنوماتیک و دارای سنسور ترمز امنیتی اپراتور.
- ۷- درب ها ، کابینت و سبد شستشو از جنس استیل ضد زنگ (نگیر) ۳۱۶ با ضخامت ۳ میلی متر و بدنه با رنگ الکترواستاتیک (بدنه تابلو برق ضد آب با ip ۶۵ پاشد)
- ۸- شافت اصلی مقاوم در برابر سایش و پیچش باشد و همچنین در قسمت های درگیر با آب و محل قرارگیری بلبرینگ ها و کاسه نمدها از استیل ضد زنگ ۳۱۶ استفاده گردد.
- ۹- کلیه شیر های برقی و پنوماتیک ورودی و خروجی دستگاه از بهترین برندهای اروپایی استفاده گردد.
- ۱۰- مجهز به ترموستات و ترمومتر جهت تنظیم دمای بخار و روردی به دستگاه و همچنین مجهز به سنسور کنترل سطح آب داخل دستگاه .
- ۱۱- الکتروموتور از نوع زیمنس یا موتورن انتخاب گردد.
- ۱۲- شرکت تولید کننده دارای گواهینامه های ساخت از وزارت صمت و CE اروپا باشد.
- ۱۳- ابعاد حدودی دستگاه سانتیمتر ۲۱۰ * ۱۵۰ * ۱۸۰ (ارتفاع * عمق * عرض)
- ۱۴- دستگاه دارای محفظه های پرکن مجزا جهت پودر ، آب ژاول ، نرم کننده و غیره .
- ۱۵- دستگاه لباسشویی ، تابلوی فرمان و قدرت ، پس از راه اندازی توسط شرکت فروشنده شامل سه سال گارانتی بی قید و شرط و ۱۵ سال خدمات پس فروش و تامین قطعات باشد.
- ۱۶- کلیه هزینه های حمل ، نصب و راه اندازی ، بیمه و مالیات ، خورد و خوراک و با شرکت فروشنده می باشد.
- ۱۷- رزومه پروژه های کارشده به همراه مشخصات و ابعاد دقیق دستگاه و همچنین برنده کلیه تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی لباسشویی و تابلو کنترل و قدرت به همراه پیشنهاد قیمت توسط شرکت پیشنهاد دهنده ارسال گردد.