


حاشیه دور آرم از چنلیوم نارنجی با نور
SMD سفید طبق نکته های تاسیسات الکتریکی



راهنما

مشخصات فنی فونت و آرم چنلیوم


- ۱- چنلیوم آلو راپید ()
- ۲- پلومتیک ۳ میلیمتری آکرلیک
- ۳- ترانس درجه یک چین بو خد آب -
- دارای ۱۸ ماه گارانتی
- زیر سازی حروف چنلیوم از نوع P.V.C ۱۰ میلیمتری
- SMD از نوع (اصل) با ۶۰ هزار ساعت با ۳۰ ماه ضمانت نور
- کابل کشی تماماً عایق بندی از داخل لوله و با رعایت اصول مبحث ۱۳ نظام مهندسی
- ترانشهای SMD مطابق با آمیرهای مصرف شده SMD بر حسب تعداد
- کیفیت رنگ حروفهای بر جسته با ۳۰ ماه ضمانت
- سازنده موظف می باشد که تایمر نجومی برای تابلو نصب کند و کلید تنظیمات آن را تا تابلو برق شعبه انتقال دهد.
- کلیه مشخصات برق مطابق با نکته های تاسیسات الکتریکی و با تایید ناظر تاسیساتی اجرا گردد .

توضیحات عمومی

- تابلو از ورق الومینیوم کامپوزیت دودی (Alutile(Metalic Gray)) است.

- نوشته ها با هماهنگی اداره ساختمان و مطابق با نمای طراحی شده ساخته و نصب گردد.
- فونت فارسی طبق فونت مصوب بانک (ستعلیق) از چنلیوم سفید (اصل کد ۴۳۳) یا مشابه (با نور آبی و حروف انگلیسی از چنلیوم نارنجی (اصل تایوان کد ۲۶۶) یا مشابه) که حروف اول لاتین بزرگ و بقیه با حروف کوچک(Bank Sepah) تایید مهندسین اداره ساختمان ساخته و نصب گردد .
- فونت لاتین بر جسته چنلیوم نارنجی (اصل تایوان کد ۲۶۶) یا مشابه (با نور SMD سفید طبق نکته های تاسیسات الکتریکی و با تایید ناظر نصب و اجرا گردد).

- آرم بر جسته از چنلیوم سفید (اصل کد ۴۳۳) یا مشابه (با نور سفید و حاشیه دور آرم طبق جزئیات مربوطه از چنلیوم نارنجی (اصل تایوان کد ۲۶۶) یا مشابه) با نور سفید با تایید ناظر اداره ساختمان نصب و اجرا گردد.



توجه:

کلیه اندازه های آرم و نوشته ها هماهنگ با ابعاد و اندازه های تابلو نصب و اجرا گردد.
در ضمن بیمانکار موظف است قبل از اجرا برینت جانمایی کامل تابلو را با مقیاس ۱:۱ به تایید اداره ساختمان برساند.