



تاریخ: ۱۴۰۳/۲/۵

شماره: ۳۴۰۳/ش/۱۴۰۳

پوست:

### بسمه تعالی

شرکت آب و فاضلاب بروجرد در نظر دارد اقلام زیر را با مشخصات ذکر شده از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. محل تامین اعتبار به صورت اسناد خزانه اسلامی بوده و کلیه پرداختها به تناسب تخصیص های پرداختی از سوی سازمان برنامه و بودجه صورت می پذیرد ( اسناد در حال حاضر موجود نمی باشد ). ضمنا هزینه حمل بعهده فروشنده می باشد

ردیف	کالا	تعداد	واحد	مشخصات فنی
۱	شیرفلکه کشویی فلنج دار ۶۳ میلیمتر چدنی زبانه لاستیکی	۲۰	عدد	فشار ۱۰ اتمسفر- جنس چدن داکتیل - دارای استانداردهای مورد تایید واحد کنترل کیفی
۲	شیرفلکه کشویی فلنج دار ۷۵ میلیمتر چدنی زبانه لاستیکی	۲۰	عدد	فشار ۱۰ اتمسفر- جنس چدن داکتیل - دارای استانداردهای مورد تایید واحد کنترل کیفی
۳	شیرفلکه کشویی فلنج دار ۸۰ میلیمتر چدنی زبانه لاستیکی	۲۰	عدد	فشار ۱۰ اتمسفر- جنس چدن داکتیل - دارای استانداردهای مورد تایید واحد کنترل کیفی
۴	شیرفلکه کشویی فلنج دار ۱۰۰ میلیمتر چدنی زبانه لاستیکی	۲۰	عدد	فشار ۱۰ اتمسفر- جنس چدن داکتیل - دارای استانداردهای مورد تایید واحد کنترل کیفی
۵	شیرفلکه کشویی فلنج دار ۱۵۰ میلیمتر چدنی زبانه لاستیکی	۱۰	عدد	فشار ۱۰ اتمسفر- جنس چدن داکتیل - دارای استانداردهای مورد تایید واحد کنترل کیفی
۶	شیرفلکه کشویی فلنج دار ۲۰۰ میلیمتر چدنی زبانه لاستیکی	۱۰	عدد	فشار ۱۰ اتمسفر- جنس چدن داکتیل - دارای استانداردهای مورد تایید واحد کنترل کیفی
۷	شیرفلکه کشویی فلنج دار ۲۵۰ میلیمتر چدنی زبانه لاستیکی	۸	عدد	فشار ۱۰ اتمسفر- جنس چدن داکتیل - دارای استانداردهای مورد تایید واحد کنترل کیفی
۸	شیرفلکه کشویی فلنج دار ۳۰۰ میلیمتر چدنی زبانه لاستیکی	۸	عدد	فشار ۱۰ اتمسفر- جنس چدن داکتیل - دارای استانداردهای مورد تایید واحد کنترل کیفی
۹	لوله گالوانیزه ۱۰۰ میلیمتر	۱۰۰	متر	فشار حداقل ۱۶ اتمسفر - دارای استانداردهای مورد تایید واحد کنترل کیفی
۱۰	شیرفلکه تخلیه هوا ۱۰۰ میلیمتر	۱	عدد	فشار حداقل ۱۰ اتمسفر- جنس چدن داکتیل - دارای استانداردهای مورد تایید واحد کنترل کیفی
۱۱	شیرفلکه تخلیه هوا ۲۰۰ میلیمتر	۱	عدد	فشار حداقل ۱۰ اتمسفر- جنس چدن داکتیل - دارای استانداردهای مورد تایید واحد کنترل کیفی
۱۲	کمربند چدنی فلنج دار ۷۵*۱۱۰ (جهت نصب شیر تخلیه هوا)	۱۰	عدد	فشار حداقل ۱۰ اتمسفر- جنس چدن داکتیل - دارای استانداردهای مورد تایید واحد کنترل کیفی
۱۳	کمربند چدنی فلنج دار ۸۰*۱۶۰ (جهت نصب شیر تخلیه هوا)	۱۰	عدد	فشار حداقل ۱۰ اتمسفر- جنس چدن داکتیل - دارای استانداردهای مورد تایید واحد کنترل کیفی
۱۴	کمربند چدنی فلنج دار ۱۰۰*۲۰۰ (جهت نصب شیر تخلیه هوا)	۱۰	عدد	فشار حداقل ۱۰ اتمسفر- جنس چدن داکتیل - دارای استانداردهای مورد تایید واحد کنترل کیفی
۱۵	کمربند چدنی فلنج دار ۱۰۰*۳۱۵ (جهت نصب شیر تخلیه هوا)	۱۰	عدد	فشار حداقل ۱۰ اتمسفر- جنس چدن داکتیل - دارای استانداردهای مورد تایید واحد کنترل کیفی

کمیسیون معاملات